

**Indy industri-  
armatur IP65**



**Indy65**

***a-collection***

# Indy industriarmatur IP65

## Bruksområde

Generelle overflater, garasje, våtrom eller andre tilsvarende innemiljøer som krever IP65 og en funksjonell offentlig belysning.

## Spesifikasjoner LED

Ramme og linjeprismatisk skjerm i polykarbonat (PC) og opalt filter. Fargetemperatur 4000 K. Kan leveres med 36 W og 51 W. LED levetid (L70) 50.000 timer. Fargegjengiving CRI 80.

## Spesifikasjoner Lysrør

Ramme og linjeprismatisk skjerm i polykarbonat (PC) med klips i rustfritt stål. Finnes som T5 2x28 W, 2x49 W og T8 2x58 W. Klemme og HF-reaktor på baksiden av reflektoren. Leveres uten lamper.

## Montering


Tak/vegg, på konsollen, eller i pendel. Festebraketter i rustfritt stål inkludert, bortsett fra vaiere til nedpendling. Feste c-c 918 mm og 1220 mm.

## Tilkobling


Kabelinnføring gjennom 20mm knockouts i sidene og i hver ende av armaturen. Gummipropper inkludert. Forberedt på koblingen med rekkeklemme (Lysrørarmaturer 5G2, 5 mm<sup>2</sup> og lysdiodene 3G1, 5 mm<sup>2</sup>) i hver ende av armaturen.

## Teknisk data


Art. nr.	Type	Effekt (W)	Lumen	LxBxH (mm)	Vekt (kg)
3352187	Indy65 LED36	36	3600	1570x100x100	2,6
3352188	Indy65 LED 51	51	5100	1570x100x100	2,6
3352184	Indy65 228	2x28	4420	1270x160x100	3,1
3352185	Indy65 249	2x49	7138	1570x160x100	3,9
3352186	Indy65 258	2x58	7072	570x160x100	3,9



Art. nr. 3352184



Art. nr. 3352185



Art. nr. 3352188

**ahlsell**

a-collection er et varemerke fra Ahlsell  
www.ahlsell.no

**a-collection**  
– kvalitet til riktig pris